

Donker Substrates Bomengrond PLUS verrijkt

DS Bomengrond PLUS verrijkt wordt gebruikt voor het inrichten van een duurzame groeiplaats voor bomen in de open grond. DS Bomengrond PLUS verrijkt is de basis voor een gezonde groei en ontwikkeling van stadsbomen en daarmee een groen en gezond stadsklimaat. De extra verrijkte bomengrond bindt extra vocht en voedingsstoffen en wordt tevens toegepast in boombunkers.

Het humusrijke boomsubstraat, vervaardigd uit volledig uitgerijpte houtcompost en veen, voorziet de boom voor lange periode van voldoende water en voedingsstoffen.

Productspecificaties

Organische stof	10 - 13 %	NEN 5754
Lutum	3 - 8 %	NEN 5753
M50	180 - 350 µm	NEN 5753
D60/D10	< 5	NEN 5753
Vochtgehalte	15 - 35 %	NEN 5754
Soortelijk gewicht	850 kg / m ³ EN	NEN-EN 12580
Zuurgraad (pH-KCl)	5,5 - 7,0	NL-ISO 10390
Koolzure kalk	< 1,5	NEN-EN-ISO 10693
EC	< 60 mS/m	NEN-EN 13652
Chloridegehalte	< 250 mg/l	NEN-EN 13652
Respiratie	< 5 mmol O ₂ / kg o.s / uur	NEN-EN 16087-1

Verwerkingsvoorschrift

- Verwerkingsdiepte: tot max 1 meter minus maaiveld en maximaal 10 cm boven hoogste grondwaterstand (GHG)
- Zorg voor een voldoende open en drainerende ondergrond, maximale indringingsweerstand 1,5 MPa.
- Zorg ervoor dat het product en de groeiplaats onder geen enkele omstandigheid onder water kan komen te staan, let hierbij op grondwater en mogelijke stagnatie van water in het plantvak.
- Laagsgewijs aanbrengen en licht aandrukken. Lagen van 30 tot 40 cm
- Verdichting bij aanleg 1,0 - 1,3 MPa
- Vochtgehalte bij verwerking: 15 - 35 %
- Niet verwerken onder natte omstandigheden of bij vorst
- Product droog en afgedekt opslaan.
- Voorkom vermenging met andere producten, dit verandert de producteigenschappen

Milieuaspecten

DS Bomengrond PLUS is gekeurd op milieuaspecten. Het is een schone meststof die voldoet aan het Besluit Gebruik Meststoffen.

Donker Substrates

Hoofdkwartier
Harste 5, Sneek
Postbus 145
8600 AC Sneek

Contact
0515 - 43 58 64
info@donkersubstrates.com
www.donkersubstrates.com