

PRODUCTBLAD RA POSITIVE GRASSUBSTRATE



RA Positive Grassubstrate is geschikt voor het afvullen van grastegels. Het graszaadmengsel is er al doorheen gemengd.

Samenstelling

• Zuurgraad pH (H2O)	: 6,0 - 7,0		NEN-EN 13037
• Zuurgraad pH (KCL)	: 5,5 - 7,0		NEN-ISO 10390
• EC (electrische geleidbaarheid)	: 0,3 - 1,5	: mS/cm	NEN-EN 13038
• CEC	: >45	: mmol/l	PPO KAS 1:2
• Chloridegehalte	: <200	: mg/l	NEN-EN 13652

Voedingselementen

• NO ₃ + NH ₄	: 0,1 - 4,0	: mmol/l	PPO Kas methode 1:2
• H ₂ PO ₄	: 0,0 - 1,0	: mmol/l	
• K	: 0,5 - 4,0	: mmol/l	
• Ca	: 0,1 - 2,0	: mmol/l	
• Mg	: 0,1 - 1,0	: mmol/l	
• SO ₄	: 0,1 - 2,5	: mmol/l	
• Si	: 0,1 - 1,0	: mmol/l	
• Na	: 0,2 - 1,5	: mmol/l	
• Cl	: 0,1 - 3,0	: mmol/l	
• Fe	: 2,0 - 100	: µmol/l	

Voorraad voedingselementen

• Stikstof (N)	: 50 - 200	: mg/ 100 gr DS	NEN-EN 13654-2
• Fosfaat (P ₂ O ₅)	: 10 - 50	: mg/ 100 gr DS	NEN 5793
• Kali (K ₂ O)	: 15 - 75	: mg/ 100 gr DS	K-HCl
• Magnesium (MgO)	: 50 - 200	: mg/ kg DS	Mg-NaCl

Fysische eigenschappen

• Vochtgehalte	: <20	: % (m/m)	NEN-EN 15935
• Organisch stofgehalte	: 4,0 - 7,0	: % - DS	NEN 15935
• Lutum	: 1,0 - 5,0	: % - DS	NEN 5753
• M50	: 250 - 350	: µm	NEN 5753
• D60/D10	: <3,0		NEN 5753
• Infiltratiecapaciteit	: 200 - 530	: mm/h	Full scale infiltratietest*
• Waterberging bij veldcapaciteit	: 22	: %	Full scale infiltratietest*

*Full scale infiltratietesten in praktijk situaties, uitsluitend in combinatie met RA Positive Grassubstrate. Meer over de onderzoeksmethode, neem contact op via info@parkpositive.nl

- Inclusief 2 kg/m³ DCM Eco mix 1
- Inclusief 2 kg/m³ graszaad EUROGRASS Maaiminder
- MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00 : per m³ ISO14040 en NEN15804
- Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en van onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.
- Voldoet aan de gestelde eisen van de standaard RAW bepaling 2020.

BELANGRIJK!

- Verwerken binnen 24 uur
- Substraat tot 1 cm onder de rand van de elementen afvullen

Bij vragen of opmerkingen, neem vrijblijvend contact op.



Gecertificeerd dealer van Kekkila-BVB

Hoofdkwartier
Harste 5, Sneek
Postbus 145
8600 AC Sneek

Contact
0515 - 41 73 25
info@donkersubstrates.com
donkersubstrates.com

