

Donker Substrates Bomengranulaat lava 16-32

DS Bomengranulaat lava 16-32 wordt gebruikt voor het inrichten van een duurzame groeiplaats voor bomen die gesitueerd zijn in de verharding van onder meer fietspaden, parkeervakken en parkeerstroken. Het boomsubstraat vormt een stabiele en niet nazakkende groeiplaats met voldoende draagkracht voor een middelzware verkeersbelasting.

Het zorgvuldig samengestelde boomsubstraat, vervaardigd uit volledig uitgerijpte houtcompost, voorziet de boom voor lange periode van voldoende lucht, water en voedingsstoffen en biedt bovendien voldoende draagkracht aan de verharding.

DS Bomengranulaat lava 16-32 is de basis voor een gezonde groei en ontwikkeling van stadsbomen en daarmee een groen en gezond stadsklimaat.

Productspecificaties

Poriënvolume droog	ca 35 %
CBR-waarde	ca 40 %
pH – KCl	5,5 – 7,5
Organische stof %	2 – 3 % (totale mengsel)
EC	< 1,5 mS/cm
Lutum	< 4%
Respiratiesnelheid	< 5 mmol O ₂ / kg o.s / uur
Soortelijk gewicht	Ca 1140 kg / m ³ los gestort

Milieuaspecten

DS Bomengranulaat lava 16-32 is gekeurd op milieuaspecten. Het is een schone bouwstof die wordt geleverd onder verplichte partijkeuring.

Donker Substrates

Hoofdkwartier

Harste 5, Sneek
Postbus 145
8600 AC Sneek

Contact

0515 - 43 58 64
info@donkersubstrates.com
www.donkersubstrates.com